

Schlüsselweiten-Tabelle

Übersicht aller gängigen Schlüsselweiten in mm und Zoll von M2 bis M100, inkl. Innensechskant, HV-Verbindungen und Whitworth.

SW (MM)	SW (ZOLL / AF)	VERSCHRAUBUNG	BEMERKUNG
4	5/32"	M2	
5	13/64"	M2,5	
5,5	7/32"	M3	
6	15/64"	M3,5	
7	17/64" 9/32"	M4	
8	5/16"	M5	
9	11/32" 3/8"	1/2"	
10	13/32"	M6	
11	7/16" 15/32"	M7	z. B. ältere französische Pkw
12	1/2"	1/2"	
13	17/32"	M8	
14	9/16"	1/2"	alte Norm für M8
15	19/32"	1/2"	für Achsmuttern an Fahrzeugen
16	5/8"	M10	
17	21/32"	1/2"	alte Norm für M10
18	11/16"	M12	
19	3/4"	1/2"	alte Norm für M12
20	25/32"	1/2"	
20,8	13/16"	1/2"	
21	7/8"	1/2"	
22	15/16"	M14	M12 bei HV-Verbindungen
23	31/32"	1/2"	
24	1"	M16	
25	1.1/16"	1/2"	
26	1/2"	1/2"	
27	1/2"	M18	M16 bei HV-Verbindungen
28	1.1/8"	1/2"	
29	1.3/16"	1/2"	
30	1.1/4"	M20	
32	1.5/16"	M22	M20 bei HV-Verbindungen, außerdem Schutzkappen-Sechskant bei Hochdruck-Gasflaschen
33	1.3/8"	1/2"	
34	1/2"	1/2"	
36	1.7/16"	M24	M22 bei HV-Verbindungen
38	1.1/2"	1/2"	
41	1.5/8"	M27	M24 bei HV-Verbindungen
42	1.11/16"	1/2"	
46	1.3/4" 1.13/16" 1.7/8"	M30	M27 bei HV-Verbindungen
50	2"	M33	M30 bei HV-Verbindungen
55	2.3/16"	M36	

SW (MM)	SW (ZOLL / AF)	VERSCHRAUBUNG	BEMERKUNG
60	2.3/8"	M39	M36 bei HV-Verbindungen
65	2.9/16"	M42	
70	2.3/4"	M45	
75	2.15/16"	M48	
80	3.1/8"	M52	
85	3.3/8"	M56	
90	3.1/2"	M60	
95	3.3/4"	M64	
100	3.7/8"	M68	
105	ï¼½	M70	
110	ï¼½	M76	
115	ï¼½	M80	
130	ï¼½	M90	
145	ï¼½	M100	

Innensechskant ï¼½ andere Schli½sselweiten

VERSCHRAUBUNG	Innensechskant-SCHLI½SSELWEITE
M3	2,5 mm
M4	3 mm
M5	4 mm
M6	5 mm
M8	6 mm
M10	8 mm
M12	10 mm
M14	12 mm
M16	14 mm
M18	14 mm
M20	17 mm
M22	17 mm
M24	19 mm

HV-Schli½sselweiten im Vergleich (M12 ï¼½ M36)

VERSCHRAUBUNG	SW STANDARD	SW HV
M12	18 mm	22 mm
M16	24 mm	27 mm
M20	30 mm	32 mm
M22	32 mm	36 mm
M24	36 mm	41 mm
M27	41 mm	46 mm
M30	46 mm	50 mm
M36	55 mm	60 mm

Radmuttern ï¼½ welche Schli½sselweite?

SW (MM)	FAHRZEUGKLASSE
17 mm	Kleinwagen & Kompaktklasse
19 mm	Mittelklasse, Kombi & Van

SW (MM)	FAHRZEUGKLASSE
21 mm	SUV & Geländewagen
22 mm	Transporter & Wohnmobil

Daten nach DIN ISO 4014/4017 (Sechskantschrauben mit/ohne Schaft, vormals DIN 931 / DIN 933). HV-Verbindungen nach DIN EN 14399. Gewinde nach DIN 13.